

DIMENSION	XL	IC	IV	PROFIL	CODE ARTICLE	PRIX	REMARQUE
Série 60							
16"	205/60 R 16	XL	96	H	ContiPremiumContact 2 CS	03 50 337	
	215/60 R 16		95	H	ContiPremiumContact 2 CS	03 50 339	
				V	ContiPremiumContact 2 CS	03 50 341	
Série 50							
17"	225/50 R 17	XL	98	H	ContiPremiumContact 2 CS	03 50 343	FR
		XL		V	ContiPremiumContact 2 CS	03 50 345	FR
Série 45							
17"	235/45 R 17		94	W	ContiSportContact 5 CS	03 50 995	FR
	235/45 ZR 17		94	W	ContiSportContact 3 CS	03 50 718	FR
18"	225/45 R 18	XL	95	W	ContiSportContact 3 CS	03 50 972	FR
Série 40							
18"	235/40 R 18	XL	95	W	ContiSportContact 3 CS	03 50 045	FR
Série 35							
19"	235/35 ZR 19	XL	91	Y	ContiSportContact 3 CS	03 50 563	FR

ContiSeal associe les caractéristiques d'un peu normal à une performance de colmatage particulière.

- ContiSeal est basiquement un pneu standard « renforcé » de manière particulière.
- L'apparence extérieure (profil + flanc) est la même – sauf le logo.
- Les mêmes caractéristiques dynamiques :
 Indice de charge et de vitesse, capacité de vitesse élevée, résistance au roulement etc.
 Exception : poids + 15% en raison du matériau colmatant

ContiSeal s'utilise comme des pneus standard.

- Procédure de montage habituelle sur des jantes standard (testée et approuvée).
- Pas de traitement particulier au niveau logistique et stockage.
- Pas de dégradation supplémentaire pour l'environnement / élimination et recyclage conventionnels.

Identification de ContiSeal.

Les articles ContiSeal seront étiquetés comme tout autre pneu, plus une étiquette supplémentaire (comme SSR).

